

Blandingstabell for Hydro Minder 511

Farvekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm	Vann	Kjemi	Totalt
Uten dyse	3:1	33,3 %	4,75	3,00	1,00	4,00
Grå	3,5:1	28,6 %	3,25	3,50	1,00	4,50
Svart	4:1	25,0 %	2,49	4,00	1,00	5,00
Beige	8:1	12,5 %	1,78	8,00	1,00	9,00
Rød	16:1	6,3 %	1,32	16,00	1,00	17,00
Hvit	24:1	4,2 %	1,09	24,00	1,00	25,00
Blå	28:1	3,6 %	1,02	28,00	1,00	29,00
Gyllenbrun	32:1	3,1 %	0,89	32,00	1,00	33,00
Grønn	48:1	2,1 %	0,71	48,00	1,00	49,00
Orange	64:1	1,6 %	0,63	64,00	1,00	65,00
Brun	72:1	1,4 %	0,57	72,00	1,00	73,00
Gul	100:1	1,0 %	0,51	100,00	1,00	101,00
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34	200,00	1,00	201,00
Rosa	400:1	0,3 %	0,25	400,00	1,00	401,00

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.



IPC
BY TENNANT COMPANY



IPC
BY TENNANT COMPANY