

PW-C22P I 1508 A-M



Tekniske data:

Varenummer: 146008

NOBB-nr: 50650906

EAN-nr: 7050481460087

Varenavn: PW-C22P I 1508 A-M

Standardutstyr:

8 meter fiberarmert høytrykkslange med M22
koplinger,
høytrykkspistol M22, vaskelanse med kombidyse
M22,
turbodyse M22, integrert slangetrommel,
intergrert vaskemiddeltank, vannkopling med
vannfilter
og rensenål for høytrykksdysen.

Styringssystem: Start-stopp

Trykk (Bar): 150

Vannmengde (ltr/time): 500

Spennning (V-Amp): 230 V / 16A

Absorbert strøm (kW): 2,5

Motor (hk): 2,5

Motortype: Induksjonsmotor

Kjemitank (liter): 2,5

Maks temperatur vanntilførsel: 50

Høytrykkslange (meter): 8

Art. nr: 146008

Produktinformasjon

FOR TØFFERE ARBEIDSOPPGAVER

PW-C22P I 1508 A-M er med sitt arbeidstrykk på 150 bar kombinert med en vannmengde på 500 l/timen en meget kraftig og mobil vasker. PW-C22P I 1508 A-M er et godt alternativ for den som ønsker en kraftig vasker med høy kvalitet i alle ledd. Vaskeren kan tilkobles vanlig stikkontakt med 16A treg sikring. Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med en integrert såpetank og solid slangetrommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å vri på dysehodetdelen som er merket "pressure" mot \div . Maskinen suger kun såpe på lavt trykk. Den har automatisk start/stopp fra høytrykkspistolen, og et maks. trykk på 150 bar. Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten i førsteklasse. PW-C22P I 1508 A-M har elektrisk induksjonsmotor som er luftavkjølt med overbelastningsvern. Leveres klar til bruk med 8 meter fiberarmert høytrykkslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen. Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.

PRODUKTFORDELER

Kraftig og allsidig høytrykksvasker
Integrert solid slangetrommel
Ved bruk av turbolansen dobles vaskeeffekten
Vaskemiddel påføres via vaskelansen
Integrert vaskemiddeltank
Doble vannfilter, ekstra trygghet
Lett å transportere - store gummibelagte hjul
M22 koplinger i metall på begge lanser
Aksial høytrykkspumpe i aluminium
Automatisk start / stopp funksjon
Maskinen er klar til bruk
Bredt utvalg av ekstrautstyr

Standardutstyr

8 meter fiberarmert høytrykkslange med M22 koplinger,
høytrykkspistol M22, vaskelanse med kombidyse M22,
turbodyse M22, integrert slangetrommel,
intergrert vaskemiddeltank, vannkopling med vannfilter
og rensenål for høytrykksdysen.

Strømkabel (meter): 5

Kjem.injektor: Lavtrykksinjektor

Start / stopp system: JA

Vekt (kg): 25

Dimensjoner (cm): 34 X 33 X 86,5