

Colorado 5018



Teknisk data:

Varenavn: Colorado 5018

Varenummer: 121407

Varmeefekt: 88

Brennstoff: Diesel

Motortype: Kubota D1105-E

Antall pumper: 1

Type henger: 2-akslet skaphenger i polyester

Maks temperatur vannutgang: 98°C

Vekt: 1120

Dimensjoner: 395x183x202

Motor: 25

Trykk: 500

Vannmengde: 1080

Vanntemperatur justerbar: 0 - 98°C eller Boiling Hot water Technique

Drivstoff: Diesel

Absorbent strøm: 19

Støynivå: 82

Vanntank uten benevnelse: 1100 liter

Pumpeturrtall: 1500

Slangetrommel: Ja - manuell

Brennstofftank: 80

Kjølesystem: Vannavkjølt

Styringssystem: Type Zero

Art. nr: 121407

Produktinformasjon

Colorado 5018 tilhenger er en 2-akslet vanntett skaphenger komplett med påløpsbremses og skvettlapper. Skaphengeren er laget av polyester og har en forseglet bunn.

Colorado 5018 med det patenterte systemet "Boiling Hot water Technique", er utviklet for miljøvennlig fjerning av graffiti, maling, klistremerker, tyggegummiflekker, fett, smuss, skitt og til og med ugress.

Ved fjerning av graffiti fra bygninger, statuer osv. brukes funksjonen for justerbart trykk sammen med damp med høy temperatur (9-18 l/min ved 180-500 bar og vanntemperatur i dysen på 100/102 °C).

Ved generelle rengjøringsjobber / industrirengjøring er det mulig å bruke maskinens maksimale effekt, som er 500 bar og 18 l/min, og også i dette tilfellet med (nesten) kokende vann i dysen.

Fjernkontrollen kan brukes til å starte og stoppe maskinen (80 meter rekkevidde), samt til å justere trykket opp til 500 bar og ønsket vanntemperatur.

Standardversjonen av maskinen er utstyrt med et BKX-system for automatisk trykkregulering som setter systemtrykket til null når høytrykkspistolen lukkes, og øker trykket jevnt til innstilt nivå når høytrykkspistolen åpnes. Ingen trykktopper, sikrer jevn og trygg drift

Colorado 5018 består av følgende komponenter:

- * Tre-sylindret dieselmotor av merket Kubota.
- * Høytrykkspumpe av merket Aquabar 500/18
- * Dieselmotor av typen IPC M40.
- * Trykkregulator av typen Zero
- * Høytrykksslanger, høytrykksslansse.
- * Kontroll- og sikkerhetsbrytere.

Colorado 5018 er utstyrt med en industriell, væskeavkjølt Kubota dieselmotor, type D1105-E, med varmeveksler mellom vanntanken og høytrykkspumpen. Motoren er koblet direkte til høytrykkspumpen via et reduksjonsgear.

Til oppvarming av høytrykksvannet brukes et rustfritt brennkammer med varmespiral som er beregnet for et trykk på opptil 500 bar, utstyrt med en 12 Volt DC tenntrafo og dieselpumpe.

Colorado 5018 er en skaphenger med to sidepaneler og to bakluker som kan åpnes og lukkes. En 1100 liters vanntank og en 80 liters drivstofftank i rustfritt stål sørger for lang driftstid.

Bak i tilhengeren er det montert en slangerulle med 25 meter 3/8" høytrykksslange og en slangerulle med 25 meter 3/4" lavtrykksslange for tilgangsvann.

Funksjonene til knappene på operatørpanelet til Colorado 5018 samsvarer med knappene på den trådløse fjernkontrollen. I displayet på operatørpanelet kan du lese av antall driftstimer, nivå i dieseltanken og vanntemperaturen ved dysen. Operatørpanelet er montert på en ramme av rustfritt stål.

Colorado 5018 egner seg meget godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg og graffiti fjerning, etc.

Standardutstyr

25 meter 3/8" h.t.slange på slangerulle,
15 meter 3/8" ekstra h.t.forlengerslange
25 meter 3/4" l.t.slange på slangerulle,
avkalkningsanlegg, h.t.spylepistol m/svivel M24,
enkel rustfri 1200 mm M24 spylelanse m/dyse 1503,5,
rustfri 1200 mm M24 lanse med turbodyse og
fjernbetjeningspanel - rekkevidde 80 meter.