

# Hudson 2815



## Teknisk data:

Varenavn: Hudson 2815

Varenummer: 121409

Varmeefekt: 88

Brennstoff: Diesel

Motortype: Kubota Z602

Antall pumper: 1

Type henger: 1-akslet skaphenger i polyester

Maks temperatur vannutgang: 98°C

Vekt: 860

Dimensjoner: 395x183x172

Motor: 11,5

Trykk: 280

Vannmengde: 900

Vanntemperatur justerbar: 0 - 98°C eller Boiling Hot water Technique

Drivstoff: Diesel

Absorbent strøm: 8,5

Støynivå: 82

Vanntank uten benevnelse: 750 liter

Pumpeturrtall: 1500

Slangetrommel: Ja - manuell

Brennstofftank: 80

Kjølesystem: Vannavkjølt

Styringssystem: Type Zero

Art. nr: 121409

## Produktinformasjon

Hudson 2815 tilhenger er en en-akslet vanntett skaphenger komplett med påløpsbrems og skvettlapper. Skaphengeren er laget av polyester og har en forseglet bunn.

Hudson 2815 med det patenterte systemet "Boiling Hot water Technique", er utviklet for miljøvennlig fjerning av graffiti, maling, klistremerker, tyggegummiflekker, fett, smuss, skitt og til og med ugress.

Ved fjerning av graffiti fra bygninger, statuer osv. brukes funksjonen for justerbart trykk sammen med damp med høy temperatur (9-15 l/min ved 180-280 bar og vanntemperatur i dysen på 100/102 °C).

Ved generelle rengjøringsjobber / industrirengjøring er det mulig å bruke maskinens maksimale effekt, som er 280 bar og 15 l/min, og også i dette tilfellet med (nesten) kokende vann i dysen.

Fjernkontrollen kan brukes til å starte og stoppe maskinen (80 meter rekkevidde), samt til å justere trykket opp til 280 bar og ønsket vanntemperatur.

Standardversjonen av maskinen er utstyrt med et Zero-system for automatisk trykkregulering som setter systemtrykket til null når høytrykkspistolen lukkes, og øker trykket jevnt til innstilt nivå når høytrykkspistolen åpnes. Ingen trykktopper, sikrer jevn og trygg drift

Hudson 2815 består av følgende komponenter:

- \* Tre-sylindret dieselmotor av merket Kubota.
- \* Høytrykkspumpe av merket Aquabar 300/15
- \* Dieselmotor av typen IPC M40.
- \* Trykkregulator av typen Zero
- \* Høytrykksslanger, høytrykksslansse.
- \* Kontroll- og sikkerhetsbrytere.

Hudson 2815 er utstyrt med en industriell, væskeavkjølt Kubota dieselmotor, type Z602, med varmeveksler mellom vanntanken og høytrykkspumpen.

Motoren er koblet direkte til høytrykkspumpen via et reduksjonsgear.

Til oppvarming av høytrykksvannet brukes et rustfritt brennkammer med varmespiral som er beregnet for et trykk på opptil 500 bar, utstyrt med en 12 Volt DC tenntrafo og dieselpumpe.

Hudson 2815 er en skaphenger med to sidepaneler og to bakluker som kan åpnes og lukkes. En 750 liters vanntank og en 80 liters drivstofftank i rustfritt stål sørger for lang driftstid.

Bak i tilhengeren er det montert en slangerulle med 25 meter 3/8" høytrykksslange og en slangerulle med 25 meter 3/4" lavtrykksslange for tilgangsvann.

Funksjonene til knappene på operatørpanelet til Hudson 2815 samsvarer med knappene på den trådløse fjernkontrollen. I displayet på operatørpanelet kan du lese av antall driftstimer, nivå i dieseltanken og vanntemperaturen ved dysen.

Operatørpanelet er montert på en ramme av rustfritt stål.

Hudson 2815 egner seg meget godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg og anlegg og graffiti fjerning, etc.

## Standardutstyr

25 meter 3/8" h.t.slange på slangerulle,  
15 meter 3/8" ekstra h.t.forlengerslange  
25 meter 3/4" l.t.slange på slangerulle,  
avkalkningsanlegg, h.t.spylepistol m/svivel M24,  
enkel rustfri 1200 mm M24 spylelanse m/dyse 1503,5,  
rustfri 800 mm M24 lanse med turbodyse og  
fjernbetjeningspanel - rekkevidde 80 meter.