

Missouri 3018



Art. nr: 121419

Produktinformasjon

Missouri 3018 er et mobilt høytrykksystem med vanntank montert på en to-akslet TYSSE tilhenger med påmonter aluminiums lokk med gassdempere. Med Missouri 3018 er det mulig å rengjøre effektivt med høytrykk overalt uten at det er tilgjengelig strøm- eller vannforsyning. Vanntanken på hele 500 liter rekker til å utføre de fleste oppdrag. Tilhengeren leveres komplett med et høytrykksaggregat som består av en høytrykkspumpe som blir drevet av en Kubota dieselmotor. Aggregatet er utstyrt med en varmekjele på hele 70 kw som sikrer stabil og temperatur på spylevannet.

Missouri 3018 er levert med selvstarter og automatisk turtallsregulator som gir brukeren en maksimal effekt.

Høytrykkspumpen er tilkopleet sammen med en automatisk 25 meter slangerulle, høytrykkspistol og 900 mm vaskelanse. Med dette utstyret kommer du raskt i gang med arbeidsoppgavene samtidig som du har en meget god arbeidsradius. Missouri 3018 egner seg derfor godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, bygg og anlegg.

Lett å transportere og manøvrere

Robust konstruksjon og enkel i bruk

Perfekt løsning for bygg/anlegg og landbruk

Kan leveres med forskjellige lengder på spyleanser

Teknisk data:

Varenavn: Missouri 3018

Varenummer: 121419

Styringssystem: By Pass

Drivstoff: Diesel

Trykk: 300 Bar

Vannmengde: 1080 ltr/time - ltr / timme - ltr / hour

Spenning: 12 V V-Amp

Motor: 18 hk - hp

Motortype: Kubota 3-sylinder

Pumpeturtall: 1450 Rpm - Varvtal

Maks temperatur vannutgang: 140

Høytrykkslange: 25 meter - meters

Vanntemperatur justerbar: 30 - 140

Varmeefekt: 70 kW

Slangetrommel: Ja - rustfri med automatisk inntrekk

Vanntank uten benevnelse: 500 liter

Standardutstyr

25 meter h.t.slange, spylepistol, enkel rustfri spylelanse, med 2505 h.t.dyse.

Spylepistol og lanse er levert med hurtigkopliger.

Skumsystem: Ja

Type henger: 2-akslet Tysse henger med alu kapell

Brennstofftank: 35 liter - liters

Brennstoff: Diesel

Brennstoff forbruk liter: 5,6 ltr/time - ltr / timme - ltr / hour

Antall pumper: 1 stk - st - pcs

Kjem.injektor: Skumblokk med kjemijustering

Kjølesystem: Vannavkjølt

Start / stopp system: Elektrisk start

Vekt: 825 kg

Dimensjoner: 410x193x210 cm